

ELE 10 – 12

**DIMENSIONS RÉDUITES B=790MM
ET PRESTATIONS ÉLEVÉES
FACILITENT LES OPÉRATIONS DE
PRELEVEMENT ET DE DEPOT**



ROUE LATÉRALE RÉGLABLE EN HAUTEUR,
POUR OPTIMISER L'USURE ET AMÉLIORER
L'ADHÉRENCE AU SOL DE LA ROUE MOTRICE



CARACTERISTIQUES		SAMAG		SAMAG	
Constructeur	Marque	SAMAG		SAMAG	
Modèle	Dénomination	ELE 10		ELE 12	
Capacité	Q = Charge de levage	t	1.0	1.2	
Centre de gravité	c = Distance	mm	600	600	
Mode de traction	Batterie, Diesel, Gaz, Electriques	BATTERIE		BATTERIE	
Commande	A timon, Conducteur assis/debout	TIMON		TIMON	
Bandages	V = Pleins, L = Pneus av/ar	L-V / V		L-V / V	
Roues (x = motrices)	Nombre av/ar	1X+1/2		1X+1/2	
DIMENSIONS					
Elévation	h3 = Hauteur de levée	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	
	h2 = Levée libre standard	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	
	h5 = Grande levée libre	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	
Tablier porte fourches	DIN / FEM / ISO / Recouvrantes	RICOPRENTI		RICOPRENTI	
Fourches	s - e - l	mm	60 x 180 x 1150	60 x 180 x 1150	
Dimensions maximales	L2 = Longueur compris porte fourches	mm	710 - 740 ①	710 - 740 ①	
	B = Largeur hors tout	mm	790	790	
	h1 = Avec mât fermé	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	
	h4 = Avec mât élevé	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	
Rayon de braquage	Wa	mm	1452 - 1484 ①	1452 - 1484 ①	
Porte à faux avant	X distance des fourches à l'essieu	mm	710	710	
Largeur d'allée	Ast avec palette 800x1200 longitudinal	mm	(2142) 2284 - (2174) 2316 ①	(2142) 2284 - (2174) 2316 ①	
PERFORMANCE					
Vitesse	Translation en charge/à vide	Km/h	6 / 6	6 / 6	
	Levage en charge/à vide	m/s	0.13 / 0.22	0.13 / 0.22	
	Descente en charge/à vide	m/s	0.25 / 0.16	0.25 / 0.16	
Rampe gravie	Avec/sans charge	%	8 / 9	7 / 9	
Rampe maximum gravie	Avec/sans charge	%	8 / 9	7 / 9	
POIDS					
Poids	Batterie comprise	Kg	830 ②	830 ②	
Poids par essieu	Avec charge avant arrière	Kg	671 / 1159	689 / 1341	
	Sans charge avant arrière	Kg	580 / 250	580 / 250	
TRACTION					
Roues	Nombre av/ar	2 / 2		2 / 2	
	Dimensions roues avant	mm	Ø 230x75 - Ø 150x50	Ø 230x75 - Ø 150x50	
	Dimensions roues arrière	mm	Ø 85x90	Ø 85x90	
Empattement	Y	mm	1266 / 1298 ①	1266 / 1298 ①	
Voie	Milieu roues av/ar	mm	515 / 390	515 / 390	
Garde au sol	Avec charge m1 au point le plus bas	mm	35	35	
	Avec charge m2 au centre de empattement	mm	30	30	
Frein de service	Mécanique/hydraulique/electrique/pneumatique	ELECTRIQUE		ELECTRIQUE	
Frein de stationnement	Avec pied/à man/homme mort	HOMME MORT		HOMME MORT	
CONTROLES					
Batterie	DIN	NON		NON	
	Tension/capacité avec 5 heures de décharge	V/Ah	24 / 160-230	24 / 160-230	
	Poids	Kg	151-194	151-194	
Moteurs électriques	Moteur de traction puissance (S2 60 min.)	Kw	1 AC	1 AC	
	Moteur de levage puissance (S3 15%)	Kw	2	2	
Transmission	Type	ELECTRONIQUE A.C.		ELECTRONIQUE A.C.	
Réducteur	Type	ENGRENAGES HELICOIDALES		ENGRENAGES HELICOIDALES	
Pression de travail	Pour les équipements	bar	130	150	
Niveau sonore	Niveau moyen à l'oreille de l'opérateur	dB(A)	< 70	< 70	

Les produits SAMAG et relative documentation peuvent être modifiés sans préavis.

MOTEUR TRACTION et électronique à courant alternatif AC qui garantissent:

- Puissance plus importante, rendement maximum, avec entretien minimum
- Couple plus important à vitesse de traction basse et prestations presque inaltérées aussi bien à vide qu'avec charge
- Vitesse constante même sur rampes, aussi bien en montée qu'en descente
- Freinage électronique avec récupération d'énergie

ACCES FACILE aux composants ayant besoin d'un entretien

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

- Course libre initiale des fourches sans désenfiler le groupe de levage
- Contrôle état charge batterie de série
- Batteries de traction DIN 160/230 Ah 24 V
- Chargeur-batterie incorporé (en option)
- Commandes hydrauliques proportionnelles (en option)
- Timon central pour une meilleure ergonomie de conduit



Tous les boutons de commande (traction, levage, descente des fourches) + fonctions lentes situés sur le boîtier à la tête de timon



Roues pivotantes et motrices contenues à l'intérieur du châssis

COTE D'ENCOMBREMENT DU MAT										
TYPE	Hauteur	Q Kg	Q Kg	h3	h2	h5	h1	h4	h4 grille	
Pas télescopiques	1700	1000	1200	1620	1620	-	2080	2080	2440	
	2500	1000	1200	2420	160	-	1750	2885	3250	
	DUPLIX "D"	3000	800	1000	2920	160	-	2000	3385	3750
		3500	600	700	3420	160	-	2250	3885	4250
	4000	-	600	3920	160	-	2500	4385	4750	
DUPLIX "DL"	2500	1000	1200	2430	-	1270	1780	2940	3250	
	3000	800	1000	2930	-	1520	2030	3440	3750	
	3500	600	700	3430	-	1770	2280	3940	4250	

Les valeurs de Ast entre les parenthèses sont calculées sans considérer le rayon "R"

- ① D / DL
- ② Valeurs de modèle H3500 avec batterie 230 Ah

